

Un producto de Axxiom Manufacturing, Inc.



El sistema de granallado AmphiBlast™ es el más versátil del mercado actual. Combina controles Schmidt probados con tecnología innovadora de inyección de agua a un sistema de granallado húmedo/seco altamente productivo y fácil de usar. La principal pieza del sistema de control de abrasivos es la válvula Thompson® II, la cual tiene la capacidad de dosificar una amplia gama de abrasivos gruesos y finos. En combinación con un proceso de control de flujo de agua, el operador puede ajustar y establecer rápidamente los parámetros de flujo de granallado húmedo.

La capacidad del operador para controlar con precisión el aire, el abrasivo y el flujo de agua, puede lograr un rendimiento de granallado óptimo con un consumo eficiente de agua y abrasivo. Se obtiene mayor productividad porque, una vez que se establecen los parámetros de flujo óptimos, el cambio entre los ajustes normales de granallado y la presión de aire más baja para el lavado suave y la descarga, es consistente, rápido y fácil.

Adicional de los sistemas originales, el AmphiBlast Bulk viene en una configuración de tres, cuatro, seis u ocho salidas para ofrecer un mayor rendimiento por boquilla.

## Características AmphiBlast 3 Salidas:

- Todas las características del AmphiBlast™ original.
- Opera tres boquillas simultáneamente
- Ajuste independientemente cada boquilla para granallado húmedo, seco, enjuague (softwash™) o seco.
- Mayor capacidad abrasiva (45 pies cúbicos o 11/2 bolsa a granel)
- Sistema de seguridad de cierre HALOK®
- Ergo-Ladder® con peldaños retorcidos antideslizantes
- Soporte de manway Stay
- Sistema de purga CEN

\* La presión de granallado se establece para todas las salidas



Disponible estante para super bolsas para facilitar la alimentación de abrasivo a la tolva.

## Especificaciones de 3 salidas:

45 cu. ft. - Tolva

Tanque de agua no incluido: utiliza un tanque de agua independiente o una manguera de agua

(L = 115" x A = 62" x H = 89" (146" con estante para bolsas))

Peso: 2.920 lbs (vacío)

## Personalizaciones Disponibles:

Tolva 45, 60, 120 o 160 cu. ft

Salidas 3, 4, 6 u 8

Comuníquese con nuestros asesores técnicos para brindarle la configuración que se ajuste más a sus necesidades.